

- Maketas privalo būti paruoštas naudojant **CMYK** spalvų paletę (jei naudosite RGB spalvų paletę, galutinė gaminio spalva gali neatitikti Jūsų norimos spalvos).
- Taškinės grafikos elementų rezoliucija privalo būti ne mažiau nei **300 dpi**.
- Rekomenduojama naudoti **Coated FROGRA39** profilį (jei naudojate kitus, prašome įspėti iš anksto).
- Visi maketuose naudojami šriftai turi būti sukreivinti.
- Galutinių maketų failų formatas - **ADOBE PDF/X-1a:2001**.
- Maketas spaudai pateikiamas šiais formatais:
 - **.pdf**,
 - **.ai** (komplektuojamas su naudotais šriftais ir iliustracijomis),
 - **.indd** (komplektuojamas su naudotais šriftais ir iliustracijomis),
 - **.cdr** (komplektuojamas su naudotais šriftais ir iliustracijomis),
 - **.tiff**
- Vengti Corel Draw programoje esančių efektų (pvz. Drop shadow ir t. t.). Šie efektai, ruošiant maketą spaudai, dažniausiai pakinta ir nebeatrodo taip pat, kaip pirminiame makete.
- Kiekvienas gaminy s privalo turėti automatiškai uždėtas pjovimo žymes ir užlaidas (**2mm** prie visų maketo kraštų, t. y. fonas pratęsiamas 2 mm.).
- Svarbių maketo elementų nedėkite arčiau nei **5mm** iki maketo krašto.
- Svarbių maketo elementų nedėkite arti segimo linijos, bei įrišimui skirto krašto.
- Pasitikrinkite ar makete nėra gramatinių klaidų, netinkamos informacijos.

Pateikdami maketą nurodykite maketo tikslų galutinį formatą, tiražą, spalvingumą bei vienusė spauda ar dvipusė.